



## 45cm壁掛け扇 (全閉式)

全閉型モーター  
 プラスチック羽根 (ABS樹脂)、羽根径45cm  
 左右自動首振り機能付き (左右70度)  
 電源：单相100V 50/60Hz  
 消費電力：110/135W  
 風速：245/285m/min  
 風量：125/145m<sup>3</sup>/min  
 各馬房に一台！

OP:アルミ製羽根  
 油煙/高周波対策！



## 有圧換気扇 (全閉式)

全閉型モーター  
 プラスチック羽根 (ABS樹脂)、羽根径40cm  
 電源：单相100V 50/60Hz  
 消費電力：140/155W  
 静圧：13/18mmAq  
 風量：53/68m<sup>3</sup>/min  
 重量：7.5kg  
 厩舎建物壁に！

## 据え置き扇風機 60cm



電源：单相100V 50/60  
 消費電力：156~260w  
 風量：175~302(m<sup>3</sup>/min)  
 外寸法：  
 720Wx280Dx750H

## サーキュレーター



電源：单相100V 50/60  
 消費電力：175/240W  
 風量：65/70m<sup>3</sup>/min  
 外寸法：  
 620Wx630Dx830H  
 重量：31.5kg

## 据え置き扇風機 100cm



電源：单相100V 50/60  
 消費電力：620/900W  
 風量：410~648(m<sup>3</sup>/min)  
 外寸法：  
 1230Wx390Dx1290H  
 重量：49.0kg

## ワンポイント！

厩舎や馬房にはホコリに強い全閉式モーター！  
 サーキュレーターと扇風機どう違う？  
 扇風機の風は拡散して短距離で広範囲に。サーキュレーターの風はトルネードで遠距離非拡散で遠くの一点を狙い撃ち！



本書は簡単に設置が可能な「单相100V仕様」のものを集めております。  
 单相200Vや三相200Vの取り扱いも可能です。

※全閉式と記載のないものは「開放式」です。  
 →通常の家電品程度の対ホコリ性能です。ご注意ください。